



1 APLICACIONES

Absorción e impulsión de líquidos, riegos agrícolas e industriales.

2 MATERIAL

Manguera compuesta de PVC flexible, reforzado con una espiral de PVC rígido, fusionados ambos en un solo cuerpo, liso interior.

3 CARACTERÍSTICAS

Ligereza: de fácil manejo por su poco peso.

Diseño: permite ver el paso del fluido por su interior.

Flexibilidad: puede alcanzar curvaturas únicas en su tipo.

Robustez: conseguida por la gran dureza de su espiral interior, resiste al desgaste por abrasión, corrosión y efectos de la intemperie.

Composición: puede ser cortada fácilmente a la longitud deseada.

Temperatura: de -20°C a +60°C.

4 DATOS TÉCNICOS

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN TRABAJO	PRESIÓN ROTURA	PESO GR/M	METROS
25 mm	25 mm	30 mm	7.0	25	270	50 m
30 mm	30 mm	35 mm	7.0	25	340	50 m
35 mm	35 mm	40,5 mm	7.0	25	450	50 m
40 mm	40 mm	46 mm	6.0	22	530	50 m
45 mm	45 mm	52 mm	6.0	22	670	50 m
50 mm	50 mm	57,5 mm	6.0	22	750	50 m
60 mm	60 mm	68,5 mm	5.0	20	1060	50 m
70 mm	70 mm	79,5 mm	5.0	20	1280	50 m
75 mm	75 mm	84 mm	5.0	20	1380	50 m
80 mm	80 mm	91 mm	5.0	20	1600	50 m
90 mm	90 mm	100,5 mm	4.0	16	1950	25 m
100 mm	100 mm	111,5 mm	4.0	16	2300	25 m

